

Az adatok aktuálisak: 12-05-2026 04:58

Termék link: <https://www.cncworld.hu/autool-hts558-dio-szelepes-homokfuvó-p-646.html>



AUTOOL HTS558 Dió szelepes homokfúvó

| | |
|----------------|----------------------|
| Ár bruttó | 310 700.00 Ft |
| Ár nettó | 244 645.67 Ft |
| elérhetőség | raktáron |
| Szállítási idő | 30 nap |
| Katalógusszám | AU558 |
| A gyártó kódja | HTS558 |
| gyártó | Autool |

Termékleírás

AUTOOL HTS558 - Ipari Dióhéjas Szelepeltávolító és Tisztító Berendezés

Fejlett GDI Dekarbonizációs Rendszer: Tiszta Szívóoldal, Teljes Teljesítmény, Beavatkozásmentes Módszer



Az AUTOOL HTS558 egy speciális megoldás a szívócsatornában lerakódott korom és koksztávolítására. A dióhéj-granulátum használatával a készülék a legbiztonságosabb tisztítási módszert kínálja, amely mechanikai sérülések kockázata nélkül állítja vissza a motor hatékonyságát.

OEM STANDARD: DIÓHÉJAS TISZTÍTÁS

A közvetlen beréskendőzéses motoroknál (GDI, TSI, FSI, TDI) a kocszosodás a konstrukció természetes mellékhatása, mivel az üzemanyag nem mossa le a szelepeket. A HTS558 dióhéjas szemcseszórás technológiát alkalmaz, amely a prémium márkák hivatalos szervizszabványa.

Miért működik?

- **Természetes szóróanyag:** A dióhéj elég kemény a kokszt feltöréséhez, de túl puha ahhoz, hogy megkarcolja a szívócsatornák felületét.
- **Képteljes szűrőrendszer:** Nem károsítja a szűrőszalomszimeringek károsodását agresszív oldószerekkel.
- **Semlegesség:** A diópór teljesen elég a motorban, így nem veszélyezteti a hengerfalat.



1200W TELJESÍTMÉNY ÉS TISZTA MUNKA

A HTS558 modell egyedülálló jellemzője a zárt rendszerű működés. A beépített ****1200W**** teljesítményű turbina hatalmas szívóerőt biztosít a használt anyag közvetlen elszívásához a tisztítás során.

Működési előnyök:

- **Granulátum újrahasznosítás:** A gép szétválasztja a nehéz szennyeződést a tiszta szóróanyagtól, lehetővé téve annak többszöri felhasználását és a költségmegtakarítást.
- **HEPA szűrés:** A hatékony szűrő felfogja a finom koromrészecskéket, megakadályozva azok kijutását a műhelybe.
- **Kompaktság:** A teljes rendszer egyetlen, bolygókeréken guruló házban kapott helyet.

LÁTVÁNYOS DEKARBONIZÁCIÓS EREDMÉNYEK

A szívóoldali rendszeres tisztítása a HTS558 segítségével lehetővé teszi a gyári légáramlási paraméterek visszaállítását, ami kulcsfontosságú a megfelelő üzemanyag-levegő keverékhez.

Azonnal érezhető hatások:

- **Dinamika visszaállítása:** A motor visszanyeri nyomatékát az alsó fordulatszám-tartományban.
- **Stabil alapjárat:** Az egyenetlen hengerfeltöltés okozta vibrációk megszűnése.
- **Fogyasztáscsökkenés:** A jobb keverékképzés az égéstérben alacsonyabb üzemanyag-

fogyasztást eredményez.

- **Hibakódok megszűnése:** Vége az örvénycsappantyú hibáknak és az égéskimaradásoknak (misfire).



DIAGNOSZTIKA ÉS ELŐNYÖK

A koksszal eltomodott szivorendszer az egyik legnehezebben diagnosztizálható oka a teljesítménycsökkenésnek. A HTS558 végleges és mérhető megoldást nyújt erre a problémára.

Műhely előnyök:

- **Gyors szolgáltatás:** A tisztítási idő 70%-kal rövidebb a kézi módszerekhez (kaparás) képest.
- **Professzionális megjelenés:** Lehetőség a látványos "előtte-utána" eredmények bemutatására az ügyfélnek.
- **Univerzális:** Hatékony küzdelem a lerakódások ellen mind benzín-, mind dízelmotoroknál.

ADAPTEREK ÉS ERGONÓMIA

A HTS558-cal való munka intuitív az ergonomikus pisztolynak és a szilikon adapterkészletnek köszönhetően, amely 100%-os tömítettséget biztosít a szemcseszórás során.

Kényelmes használat:

- **Hosszú tömlők:** A 2 méteres szívótömlő lehetővé teszi a szabad munkát nagy SUV-ok vagy kisteherautók esetén is.
- **Gyorscsatlakozó rendszer:** Villámgyors váltás a különböző lándzsaszárak között.
- **Kompresszor igény:** Csupán szabványos pneumatikus tápellátást igényel (7-10 Bar).



MŰSZAKI ADATOK - AUTOOL HTS558

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Szívómotor teljesítménye | 1200 W (integrált porszívó) |
| Tápfeszültség | 220V / 50Hz AC |
| Légnyomás (ajánlott) | 0.7 - 1.0 Mpa (7-10 Bar) |
| Szóróanyag tartály kapacitása | 13 liter |
| Ajánlott szóróanyag típus | Dióhéj-granulátum (0.4 - 0.8 mm) |
| Munkatömlő hossza | 2.0 m |
| Készülék súlya | kb. 10 kg |

A CSOMAG TARTALMA:

- 1x AUTOOL HTS558 főegység,
- 1x Szórópisztoly cserélhető lándzsával,
- 1x Elszívótömlő,
- 5x Szilikon tömítő adapter,
- 1x Védőszemüveg,
- 1x Használati útmutató (angol nyelvű).