

Termék link: <https://www.cncworld.hu/autool-hts558-szeleptisztito-homokfuvó-dióporral-p-646.html>



## AUTOOL HTS558 Szeleptisztító homokfúvó dióporral

Ár bruttó	<b>310 700.00 Ft</b>
-----------	----------------------

Ár nettó	<b>244 645.67 Ft</b>
----------	----------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>30 nap</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>AU558</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>HTS558</b>
----------------	---------------

gyártó	<b>Autool</b>
--------	---------------

### Termékleírás

## **AUTOOL HTS558 - Ipari Dióhéjas Szelepeltávolító és Tisztító Berendezés**

Fejlett GDI Dekarbonizációs Rendszer: Tiszta Szívóoldal, Teljes Teljesítmény, Beavatkozásmentes  
Módszer



Az AUTOOL HTS558 egy speciális megoldás a szívócsatornában lerakódott korom és koksztávolítására. A dióhéj-granulátum használatával a készülék a legbiztonságosabb tisztítási módszert kínálja, amely mechanikai sérülések kockázata nélkül állítja vissza a motor hatékonyságát.

## OEM STANDARD: DIÓHÉJAS TISZTÍTÁS

A közvetlen beréskendőzéses motoroknál (GDI, TSI, FSI, TDI) a kokszosodás a konstrukció természetes mellékhatása, mivel az üzemanyag nem mossa le a szelepeket. A HTS558 dióhéjas szemcseszórás technológiát alkalmaz, amely a prémium márkák hivatalos szervizszabványa.

## Miért működik?

- **Természetes szóróanyag:** A dióhéj elég kemény a kokszt feltöréséhez, de túl puha ahhoz, hogy megkarcolja a szívócsatornák felületét.
- **Képtartó rendszer:** Nem károsítja a szűrőszalomszimeringek károsodását agresszív oldószerekkel.
- **Semlegesség:** A diópór teljesen elég a motorban, így nem veszélyezteti a hengerfalat.



## 1200W TELJESÍTMÉNY ÉS TISZTA MUNKA

A HTS558 modell egyedülálló jellemzője a zárt rendszerű működés. A beépített \*\*1200W\*\* teljesítményű turbina hatalmas szívóerőt biztosít a használt anyag közvetlen elszívásához a tisztítás során.

### Működési előnyök:

- **Granulátum újrahasznosítás:** A gép szétválasztja a nehéz szennyeződést a tiszta szóróanyagtól, lehetővé téve annak többszöri felhasználását és a költségmegtakarítást.
- **HEPA szűrés:** A hatékony szűrő felfogja a finom koromrészecskéket, megakadályozva azok kijutását a műhelybe.
- **Kompaktság:** A teljes rendszer egyetlen, bolygókeréken guruló házban kapott helyet.

## LÁTVÁNYOS DEKARBONIZÁCIÓS EREDMÉNYEK

A szívóoldali rendszeres tisztítása a HTS558 segítségével lehetővé teszi a gyári légáramlási paraméterek visszaállítását, ami kulcsfontosságú a megfelelő üzemanyag-levegő keverékhez.

### Azonnal érezhető hatások:

- **Dinamika visszaállítása:** A motor visszanyeri nyomatékát az alsó fordulatszám-tartományban.
- **Stabil alapjárat:** Az egyenetlen hengerfeltöltés okozta vibrációk megszűnése.
- **Fogyasztáscsökkenés:** A jobb keverékképzés az égéstérben alacsonyabb üzemanyag-

fogyasztást eredményez.

- **Hibakódok megszűnése:** Vége az örvénycsappantyú hibáknak és az égéskimaradásoknak (misfire).



## DIAGNOSZTIKA ÉS ELŐNYÖK

A koksszal eltomodott szívorendszer az egyik legnehezebben diagnosztizálható oka a teljesítménycsökkenésnek. A HTS558 végleges és mérhető megoldást nyújt erre a problémára.

### Műhely előnyök:

- **Gyors szolgáltatás:** A tisztítási idő 70%-kal rövidebb a kézi módszerekhez (kaparás) képest.
- **Professzionális megjelenés:** Lehetőség a látványos "előtte-utána" eredmények bemutatására az ügyfélnek.
- **Univerzális:** Hatékony küzdelem a lerakódások ellen mind benzin-, mind dízelmotoroknál.

## ADAPTEREK ÉS ERGONÓMIA

A HTS558-cal való munka intuitív az ergonomikus pisztolynak és a szilikon adapterkészletnek köszönhetően, amely 100%-os tömítettséget biztosít a szemcseszórás során.

### Kényelmes használat:

- **Hosszú tömlők:** A 2 méteres szívótömlő lehetővé teszi a szabad munkát nagy SUV-ok vagy kisteherautók esetén is.
- **Gyorscsatlakozó rendszer:** Villámgyors váltás a különböző lándzsaszárak között.
- **Kompresszor igény:** Csupán szabványos pneumatikus tápellátást igényel (7-10 Bar).



### MŰSZAKI ADATOK - AUTOOL HTS558

<b>Szívómotor teljesítménye</b>	1200 W (integrált porszívó)
<b>Tápfeszültség</b>	220V / 50Hz AC
<b>Légnyomás (ajánlott)</b>	0.7 - 1.0 Mpa (7-10 Bar)
<b>Szóróanyag tartály kapacitása</b>	13 liter
<b>Ajánlott szóróanyag típus</b>	Dióhéj-granulátum (0.4 - 0.8 mm)
<b>Munkatömlő hossza</b>	2.0 m
<b>Készülék súlya</b>	kb. 10 kg

### A CSOMAG TARTALMA:

- 1x AUTOOL HTS558 főegység,
- 1x Szórópisztoly cserélhető lándzsával,
- 1x Elszívótömlő,
- 5x Szilikon tömítő adapter,
- 1x Védőszemüveg,
- 1x Használati útmutató (angol nyelvű).