

Termék link: <https://www.cncworld.hu/chiller-cw7500-an-18kw-ht-p-579.html>



## Chiller CW7500 AN 18kW Hűtő

Ár bruttó **2 458 000.00 Ft**

Ár nettó **1 935 433.07 Ft**

elérhetőség **raktáron**

Szállítási idő **48 óra**

Katalógusszám **10443**

A gyártó kódja **CW-7500**

gyártó **ION**

Termékleírás

### Chiller CW7500 S&A 18 kW





---

**A CW-7500 chiller példaszerű felhasználási területei:**

- Lézerrendszerek
- CNC megmunkáló központok
- Laboratóriumi berendezések (rotációs bepárló, vákuumrendszer)
- Analitikai eszközök (spektrométerek, bioanalízisek, vízmintavevő)

- 
- Orvosi diagnosztikai berendezések (MRI, röntgen)
  - Műanyag fröccsöntő / formázó gépek
  - Nyomtatók
  - Kemence
  - Hegesztőgép
  - Csomagológépek
  - Plazma marógép
  - UV-keményítő berendezés
  - Gázgenerátorok
  - Héliumkompresszor (kriokompresszorok)

**A CW-7500 chiller egy ipari vízűtő a Teyu S&A neves márkától, amely 20 éve szakosodott ezen berendezések gyártására.**

**Ez a világ legerősebb, teljesen mobil, kerekekre szerelt ipari chillere.**

A chiller R-134A hűtőközeget használ a víz hűtésére. A hűtőrendszer a beállított hőmérsékletet tartja, függetlenül a helyiség hőmérsékletétől. Így a felhasználói berendezés üzemi paraméterei stabilak maradnak.

**Lehetőség van a chiller programozására, hogy egy megadott hőmérséklet-tartományban működjön; annak túllépésekor hangriasztás aktiválódik.**

Ez a chiller 18 kW teljesítményű, ami **magas, 61 416 BTU/h hűtőkapacitást jelent - 200 %-kal többet, mint a CW6260 modell.**

---

### **A CW7500 chiller jellemzői:**

- Hűtőteljesítmény: 18 kW
- Aktív hűtés
- Hőmérséklet-stabilitás:  $\pm 1$  °C
- Hőmérséklet-beállítás tartománya: 5 °C ~ 35 °C
- Hűtőközeg: R-134a
- Intelligens hőmérséklet-szabályzó
- Számos riasztási funkció
- Azonnal üzemkész
- Egyszerű karbantartás és mobilitás
- Látható vízszint
- PC-hez csatlakoztatható Modbus RS485 interfészen keresztül

---

### **Mi különbözteti meg a CW7500 chillert?**

Beltéri használatra készült.

Rugalmasan alkalmazható **ipari/gyártási, analitikai, orvosi és laboratóriumi** hűtési feladatokra.

Ez a nagy megbízhatóságú és gazdaságos ipari hűtőberendezés 18 kW hűtőkapacitással,  $\pm 1$  °C hőmérséklet-szabályozási pontossággal, valamint CE és RoHS szabványoknak való megfeleléssel rendelkezik.

Az oldalsó burkolatok könnyen leszerelhetők a rendszeres karbantartáshoz. Az intelligens hőmérséklet-szabályzó automatikus

---

hőmérséklet-ellenőrzést biztosít. A 4 felszerelt kerék megkönnyíti a mozgatást.





### Intuitív LCD vezérlőpanel

A panel segítségével a hőmérséklet **1 °C pontossággal** állítható. Két üzemmód érhető el - kézi hőmérséklet-beállítási mód és intelligens hőmérséklet-beállítási mód.

### Jól látható vízszintjelző

A jelzőnek 3 színzónája van:

- sárga: magas vízszint
- zöld: optimális vízszint
- piros: túl alacsony vízszint



**Forgó görgők és leeresztő**

---

Négy forgó görgő megkönnyíti a gép egyik helyről a másikra történő mozgatását. A burkolat alsó részén egy leeresztő is található a víztartály egyszerű kiürítéséhez.

## Csatlakozó kapcsok

A TEYU hűtőegység gyártójának mérnökei által professzionálisan tervezett elektromos csatlakozódoboz, amely könnyen csatlakoztatható és minden körülmény között stabil.



---

## A CW7500 chiller műszaki adatai:

- 
- **Tápfeszültség:** 3 fázis, 380 V AC
  - **Frekvencia:** 50 Hz
  - **Működési áramtartomány:** 2,1 ~ 18,9 A
  - **Maximális energiafelvétel:** 8,86 kW
  - **Kompresszorteljesítmény:** 5,41 kW (7,25 LE)
  - **Névleges hűtőkapacitás:**  
61 416 BTU/h / 18 kW / 15 476 kcal/h
  - **Hűtőközeg:** R-134A
  - **Hőmérséklet pontossága:**  $\pm 1$  °C
  - **Fojtószelep típusa:** kapilláris
  - **Szivattyú teljesítménye:** 1,1 kW
  - **Tartály kapacitása:** 70 L
  - **Folyadék be-/kimenet:** Rp 1"
  - **Maximális szivattyúnyomás:** 6,15 bar
  - **Maximális szivattyúáram:** 117 l/perc
  - **Nettó tömeg (NW):** 160 kg
  - **Bruttó tömeg (GW):** 182 kg
  - **Berendezés méretei:** 105 × 71 × 133 cm
  - **Csomagolás méretei:** 112 × 82 × 150 cm

