

Az adatok aktuálisak: 07-07-2026 21:59

Termék link: <https://www.cncworld.hu/dy-fm-alapozo-uv-nyomtatokhoz-p-618.html>

DY fém alapozó UV nyomtatókhoz



Ár bruttó	49 380.00 Ft
-----------	---------------------

Ár nettó	38 881.89 Ft
----------	---------------------

Előző ár	66 050.00 Ft
----------	---------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------

Katalógusszám	011INK
---------------	---------------

A gyártó kódja	X1
----------------	-----------

gyártó	CNCTech
--------	----------------

Termékleírás

DY alapozó folyadék fémhez UV nyomtatókhoz



**UV Primer DY Pre-coating liquid
for Metal 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

Harmful for aquatic life. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.

Personal Protective Equipment (PPE):

- Wear eye protection (goggles or a face shield). Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
- Do not use chemical-resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use only a nitrile barrier.

Safety Handling:

- Avoid contact with skin and clothing.
- Do not touch the eye with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
- Avoid contact with fire and heat sources.

First Aid:

- Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
- Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
- Inhalation: Move to fresh air immediately.

Storage and Disposal:

- Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
- Dispose of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



A fém alapozó folyadék (UV Primer) egy speciális vegyi anyag, amely **tapadóhídként** szolgál az anyag felülete és az UV tinta között. Kulcsfontosságú eleme az UV nyomtatási folyamatnak a nehezen nyomtatható hordozókon.

Biztosítja az UV tinta **maximális tapadását** a sima, nem porózus fémfelületeken. Megakadályozza a nyomat hámlását, kopását és lepattogzását.

Felhasználhatósági idő: legalább 6 hónap

Kompatibilis nyomtatófejek: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200| I1600| 4720 | 1390