

Az adatok aktuálisak: 22-05-2026 20:47

Termék link: <https://www.cncworld.hu/dz-akril-alapozo-uv-nyomtatokhoz-p-616.html>



## DZ akril alapozó UV nyomtatókhöz

Ár bruttó	<b>49 380.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>38 881.89 Ft</b>
Előző ár	<b>66 050.00 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>009INK</b>
A gyártó kódja	<b>X1</b>
gyártó	<b>CNCTech</b>

### Termékleírás

#### DZ alapozó folyadék akrilhoz UV nyomtatókhöz



**CNCWORLD**

**UV Primer DZ Pre-coating liquid  
for Acrylic 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

- Warning: For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Personal Protective Equipment (PPE):
  - Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
  - Always use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile, Viton) as a strong precaution.
- Safe handling:
  - Work in a well-ventilated area, avoid inhaling vapors.
  - Do NOT touch the skin with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
  - Rinse away from face and head area.
- First Aid:
  - Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
  - Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
  - Inhalation: Move the affected person to fresh air.
- Storage and disposal:
  - Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
  - Dispose of the end-user containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Az akril alapozó folyadék (UV Primer) egy speciális vegyi anyag, amely **tapadóhídként** szolgál az anyag felülete és az UV tinta között. Kulcsfontosságú eleme az UV nyomtatási folyamatnak nehezen nyomtatható hordozókon.

Növeli a tinta és a szintetikus felületek közötti kötés erejét, fokozva a **rugalmasságot és a karcállóságot**, ami kulcsfontosságú a reklámtárgyak és táblák gyártásában.

**Felhasználhatósági idő:** legalább 6 hónap

**Kompatibilis nyomtatófejek:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200| I1600| 4720 | 1390