

Az adatok aktuálisak: 07-04-2026 05:12

Termék link: <https://www.cncworld.hu/dz-akril-alapozo-uv-nyomtatokhoz-p-616.html>



## DZ akril alapozó UV nyomtatókhöz

Ár bruttó	<b>49 380.00 Ft</b>
-----------	---------------------

Ár nettó	<b>38 881.89 Ft</b>
----------	---------------------

Előző ár	<b>66 050.00 Ft</b>
----------	---------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>009INK</b>
---------------	---------------

A gyártó kódja	<b>X1</b>
----------------	-----------

gyártó	<b>CNCTech</b>
--------	----------------

### Termékleírás

#### DZ alapozó folyadék akrilhoz UV nyomtatókhöz



**CNCWORLD**

**UV Primer DZ Pre-coating liquid  
for Acrylic 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

Warning! For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.  
**Personal Protective Equipment (PPE):**  
1. Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.  
2. Always use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile, Viton) as a strong precaution.  
**Safe handling:**  
1. Work in a well-ventilated area, avoid inhaling vapors.  
2. Do NOT touch the skin with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.  
3. Keep away from fire and heat sources.  
**First Aid:**  
1. Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.  
2. Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.  
3. Inhalation: Move the affected person to fresh air.  
**Storage and disposal:**  
1. Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.  
2. Observe all the end-user's instructions in accordance with local chemical waste regulations.



---

Az akril alapozó folyadék (UV Primer) egy speciális vegyi anyag, amely **tapadóhídként** szolgál az anyag felülete és az UV tinta között. Kulcsfontosságú eleme az UV nyomtatási folyamatnak nehezen nyomtatható hordozókon.

Növeli a tinta és a szintetikus felületek közötti kötés erejét, fokozva a **rugalmasságot és a karcállóságot**, ami kulcsfontosságú a reklámtárgyak és táblák gyártásában.

**Felhasználhatósági idő:** legalább 6 hónap

**Kompatibilis nyomtatófejek:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200| I1600| 4720 | 1390