

Termék link: <https://www.cncworld.hu/inverteres-hegeszt-mma-tig-kraft-300a-ingyenes-kiegésztk-p-205.html>



## Inverteres hegesztő MMA TIG Kraft 300A + Ingyenes kiegészítők

Ár bruttó	<b>61 500.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>48 425.20 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10310</b>
A gyártó kódja	<b>KD1864-300</b>
gyártó	<b>Kraft</b>

### Termékleírás

#### INVERTERES HEGESZTŐTRAFÓ 300A KRAFT&DELE KD1864

**MÁRKA: KRAFT & DELE ▶ ÁRAM: 300A ▶ LCD KIJELZŐ ▶ ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE**

#### **A KÉSZLETBEN:**

**PRAKTIKUS MASZK**

**Vastag hegesztő kábelek**

**Ecset kalapáccsal**

**HEGESZTÉSI DERÉKSZÖG**

**FÉNYÉRZÉKENY HEGESZTŐMASZK**

**HEGESZTŐ Kesztyű**

**HEGESZTŐ ELEKTRÓDÁK 10 db.**

**A piacon elérhető egyik legjobb hegesztőgép ebben az árkategóriában! KD1864 300A!**

**A legújabb 2021-es modell készen áll a munka megkezdésére.**

**Nem szükséges tapasztalt hegesztőnek lenni ahhoz, hogy fémet hegesztjen ezzel a hegesztővel, a legdrágább IGBT hegesztőgépekben használt funkciókat tartalmazza ez az eszköz!**



---

### A legújabb generációs KRAFT & DELE 300A IGBT

**Funkciók: ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE | Sima szabályozás 20-300A LCD-től | Folyamatos működésű ventilátor és termosztát**

**Az ív dörzsöléssel történő ütésre nem tapad az elektróda**

**Elektródák 1,6 - 3,25 300A**

**Különböző típusú és minőségű fémek és ötvözetek hegesztésére: ötvözetlen és ötvözött acélok, öntöttvas, nikkel, réz és egyéb ötvözetek**

**A hegesztő úgy van kialakítva, hogy az AVR-vel felszerelt 5,5 kW teljesítményű egységek többségével működjön**

**A legerősebb, kompakt, könnyen kezelhető hegesztő, amelyet a szakemberek dicsérnek, mint az egyik legjobbat ebben az árkategóriában.**



---

**A hegesztő LED-del van felszerelve, mely jelzi a túlmelegedést.**

**A 300A valós TELJESÍTMÉNY és a 60% -os magas hatékonyság azt jelenti, hogy egyáltalán nem kapcsol be, még hosszú hegesztések hegesztése esetén sem.**

**A hegesztőnek lehetősége van TIG-hegesztésre a megfelelő hegesztőpisztoly használatával.**

**Telepítése után a hegesztő TIG-hegesztővé változik, miközben fenntartja a drága TIG-eszközök számos paraméterét.**





---

### FÉNYÉRZÉKENY HEGESZTŐ MASZK!

**Professzionális hegesztőmaszk, amelyet minden módszerrel hegeszteni lehet elektromos ív segítségével - bevont MMA elektródával és félautomata MIG MAG és TIG gázvédővel.**

**Lehetséges a TIG (-) - kisáramú (20A) hegesztés is.**

**Védi a felhasználót a hegesztés során keletkező káros sugárzástól, valamint a szikráktól és a fröccsenéstől.**

**A szűrőkazettában elhelyezett speciális érzékelő automatikusan azonosítja a hegesztési folyamat kezdetét, aktiválva az sötétedés funkciót.**

**A munka befejezése után a szűrő automatikusan visszatér a világos állapotába. A szűrőt belső akkumulátorok működtetik, amelyek automatikusan újratöltődnek napelemeken keresztül.**

**CE biztonsági jelöléssel rendelkeznek.**

**A maszk többlépcsős állítással van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó fejének méretéhez igazítását. Kis súlyának köszönhetően nagyon kényelmes használni.**



---

#### **MASZK MŰSZAKI ADATOK:**

**A sisak nagyon ellenálló polimer anyagból készül.**

**Árnyéktartomány: 9-13 DIN**

**Világostól sötétig reakcióidő: 5/30000 s**

**A reakcióidő sötétől világosig: 0,1 s ~ 0,8 s**

**Látómező: 93 x 43 mm**

**Arcvédelem a szabvány szerint: EN175**

**Szemvédelem szabványok: EN379, ANSI Z87.1-2010**

**Súly: kb. 450 g**

**CE biztonsági jelöléssel rendelkezik  
(szűrő telepítve a maszkba)**

#### **A MASZK ELŐNYEI**

- **kompakt és esztétikus felépítés, nagy pontosságú kivitel**
- **nagyon tartós**
- **könnyen kezelhető**
- **széles látóteret biztosít**
- **biztosítja a maximális biztonságot**
- **automatikus be- és kikapcsolás**

- 
- véd az UV és IR sugárzástól
  - Könnyű és kényelmes használat
  - többlépcsős állítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó fejének méretéhez igazítását
  - rendelkezik fényérzékenységgel, fotóérzékelő érzékenységének beállításával és kapcsolóval a hegesztési mód kiválasztásához
- 

#### **A HEGESZTŐ GÉP ELŐNYEI:**

- IGBT technológia
- A 20-300A hegesztőáram sima szabályozása
- 1,6 - 3,25 mm-es elektródák használatának lehetősége
- Funkciók: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE
- Termosztáttal és ventilátorral felszerelve

#### **HOT START**

közismert nevén melegindítás, lehetővé teszi a hegesztőáram ideiglenes növelését a hegesztő által beállított érték fölé. A HOT START akkor működik, amikor az ív beüt, hogy megakadályozza az elektróda tapadását az anyagnál. Nagy segítség az elektróda megvilágításakor.

#### **ANTI STICK**

levágja / minimalizálja a hegesztési feszültséget és áramot az elektróda és a hegesztendő anyag közötti rövidzárlat esetén. Az ANTI STICK segítségével a hegesztő könnyebben leválaszthatja az elektródát.

#### **ARC FORCE**

stabilizálja az íjat hosszúságától függetlenül. Szabályozza a hegesztési ív dinamikáját. A funkcióértékek csökkentésével puha ívet és kisebb behatolási mélységet ad, míg a funkcióértékek növelése mélyebb behatolást és rövid ívhegesztés lehetőségét eredményezi. Az ARC FORCE funkció legmagasabb értékénél lehetséges az elektróda "beolvadása az olvadt fémkészletbe és az anyag elégetése.



---

**Különleges tulajdonság, amely megkülönbözteti a hegesztőgépet a versenytárs gépektől, a legújabb generációs IGBT konverterek, amelyek biztosítják a készülék alacsony súlyát és a magas megbízhatóságot.**

**A kiváló minőségű IGBT tranzisztorokat használó átalakító lehetővé teszi a varrat egyenes elhelyezését és jelentősen csökkenti a fröccsenés mennyiségét. A hegesztő hegesztési teljesítménye 20 - 300A.**

**A nagy, jól olvasható kijelző lehetővé teszi a helyes hegesztőáram pontos beállítását.**

**A készüléket bárhová magával viheti, és a kompakt méretek és súly (kb. 3 kg) sokkal könnyebbé teszi.**

#### **MŰSZAKI ADATOK:**

**Márka: KRAFT & DELE**

**Modell: KD1864**

**Eszköz típusa: MMA inverteres hegesztőgép**

**Feszültség: 230V / 50-60Hz**

**Bemeneti áram: 6980W**

---

**Kimeneti áramtartomány: 20-300 MMA**  
**Névleges kimeneti feszültség: 29,2 V**  
**Üzemi ciklus: 60%**  
**Teljesítménytényező: 0,93**  
**Szigetelési osztály: B**  
**Védelmi fokozat: IP21S**  
**Elektródok használatának lehetősége: 1,6 - 3,25**  
**Méret: 210 x 100 x 130 mm**  
**Súly: 3 kg**  
**LCD kijelző: Igen**

---



