

Termék link: <https://www.cncworld.hu/inverteres-hegeszt-mma-tig-kraft-300a-ingyenes-kiegesztk-p-205.html>



Inverteres hegesztő MMA TIG Kraft 300A + Ingyenes kiegészítők

Ár bruttó	61 500.00 Ft
Ár nettó	48 425.20 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10310
A gyártó kódja	KD1864-300
gyártó	Kraft

Termékleírás

INVERTERES HEGESZTŐTRAFÓ 300A KRAFT&DELE KD1864

MÁRKA: KRAFT & DELE ▶ ÁRAM: 300A ▶ LCD KIJELZŐ ▶ ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE

A KÉSZLETBEN:

PRAKTIKUS MASZK

Vastag hegesztő kábelek

Ecset kalapáccsal

HEGESZTÉSI DERÉKSZÖG

FÉNYÉRZÉKENY HEGESZTŐMASZK

HEGESZTŐ Kesztyű

HEGESZTŐ ELEKTRÓDÁK 10 db.

A piacon elérhető egyik legjobb hegesztőgép ebben az árkategóriában! KD1864 300A!

A legújabb 2021-es modell készen áll a munka megkezdésére.

Nem szükséges tapasztalt hegesztőnek lenni ahhoz, hogy fémet hegesztjen ezzel a hegesztővel, a legdrágább IGBT hegesztőgépekben használt funkciókat tartalmazza ez az eszköz!



A legújabb generációs KRAFT & DELE 300A IGBT

Funkciók: ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE | Sima szabályozás 20-300A LCD-től | Folyamatos működésű ventilátor és termosztát

Az ív dörzsöléssel történő ütésre nem tapad az elektróda

Elektródák 1,6 - 3,25 300A

Különböző típusú és minőségű fémek és ötvözetek hegesztésére: ötvözetlen és ötvözött acélok, öntöttvas, nikkel, réz és egyéb ötvözetek

A hegesztő úgy van kialakítva, hogy az AVR-vel felszerelt 5,5 kW teljesítményű egységek többségével működjön

A legerősebb, kompakt, könnyen kezelhető hegesztő, amelyet a szakemberek dicsérnek, mint az egyik legjobbat ebben az árkategóriában.



A hegesztő LED-del van felszerelve, mely jelzi a túlmelegedést.

A 300A valós TELJESÍTMÉNY és a 60% -os magas hatékonyság azt jelenti, hogy egyáltalán nem kapcsol be, még hosszú hegesztések hegesztése esetén sem.

A hegesztőnek lehetősége van TIG-hegesztésre a megfelelő hegesztőpisztoly használatával.

Telepítése után a hegesztő TIG-hegesztővé változik, miközben fenntartja a drága TIG-eszközök számos paraméterét.



Csak nálunk hegesztőpajzs teljes 3 fokozatú beállítással, a sisak 3 állítógombos kazettával

A piacon a kevesek közé tartozik CE minősítéssel!

- fényérzékeny hegesztőpajzs,
- fotóérzékelő érzékenységének beállítása
- kapcsoló a hegesztési mód kiválasztásához

A szűrőt belső akkumulátorok működtetik, amelyek automatikusan újratöltődnek napelemeken keresztül.

Nincs szükség további akkumulátorok vásárlására

A sisaknak van egy többlépcsős beállítása is, amely lehetővé teszi a felhasználó fejének méretéhez igazítását, ami univerzálissá teszi.



FÉNYÉRZÉKENY HEGESZTŐ MASZK!

Professzionális hegesztőmaszk, amelyet minden módszerrel hegeszteni lehet elektromos ív segítségével - bevont MMA elektródával és félautomata MIG MAG és TIG gázvédővel.

Lehetséges a TIG (-) - kisáramú (20A) hegesztés is.

Védi a felhasználót a hegesztés során keletkező káros sugárzástól, valamint a szikráktól és a fröccsenéstől.

A szűrőkazettában elhelyezett speciális érzékelő automatikusan azonosítja a hegesztési folyamat kezdetét, aktiválva az sötétedés funkciót.

A munka befejezése után a szűrő automatikusan visszatér a világos állapotába. A szűrőt belső akkumulátorok működtetik, amelyek automatikusan újratöltődnek napelemeken keresztül.

CE biztonsági jelöléssel rendelkezik.

A maszk többlépcsős állítással van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó fejének méretéhez igazítását. Kis súlyának köszönhetően nagyon kényelmes használni.



MASZK MŰSZAKI ADATOK:

A sisak nagyon ellenálló polimer anyagból készül.

Árnyéktartomány: 9-13 DIN

Világostól sötétig reakcióidő: 5/30000 s

A reakcióidő sötétől világosig: 0,1 s ~ 0,8 s

Látómező: 93 x 43 mm

Arcvédelem a szabvány szerint: EN175

Szemvédelem szabványok: EN379, ANSI Z87.1-2010

Súly: kb. 450 g

**CE biztonsági jelöléssel rendelkezik
(szűrő telepítve a maszkba)**

A MASZK ELŐNYEI

- **kompakt és esztétikus felépítés, nagy pontosságú kivitel**
- **nagyon tartós**
- **könnyen kezelhető**
- **széles látóteret biztosít**
- **biztosítja a maximális biztonságot**
- **automatikus be- és kikapcsolás**

-
- véd az UV és IR sugárzástól
 - Könnyű és kényelmes használat
 - többlépcsős állítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó fejének méretéhez igazítását
 - rendelkezik fényérzékenységgel, fotóérzékelő érzékenységének beállításával és kapcsolóval a hegesztési mód kiválasztásához
-

A HEGESZTŐ GÉP ELŐNYEI:

- IGBT technológia
- A 20-300A hegesztőáram sima szabályozása
- 1,6 - 3,25 mm-es elektródák használatának lehetősége
- Funkciók: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE
- Termosztáttal és ventilátorral felszerelve

HOT START

közismert nevén melegindítás, lehetővé teszi a hegesztőáram ideiglenes növelését a hegesztő által beállított érték fölé. A HOT START akkor működik, amikor az ív beüt, hogy megakadályozza az elektróda tapadását az anyagnál. Nagy segítség az elektróda megvilágításakor.

ANTI STICK

levágja / minimalizálja a hegesztési feszültséget és áramot az elektróda és a hegesztendő anyag közötti rövidzárlat esetén. Az ANTI STICK segítségével a hegesztő könnyebben leválaszthatja az elektródát.

ARC FORCE

stabilizálja az íjat hosszúságától függetlenül. Szabályozza a hegesztési ív dinamikáját. A funkcióértékek csökkentésével puha ívet és kisebb behatolási mélységet ad, míg a funkcióértékek növelése mélyebb behatolást és rövid ívhegesztés lehetőségét eredményezi. Az ARC FORCE funkció legmagasabb értékénél lehetséges az elektróda "beolvadása az olvadt fémkészletbe és az anyag elégetése.



Különleges tulajdonság, amely megkülönbözteti a hegesztőgépet a versenytárs gépektől, a legújabb generációs IGBT konverterek, amelyek biztosítják a készülék alacsony súlyát és a magas megbízhatóságot.

A kiváló minőségű IGBT tranzisztorokat használó átalakító lehetővé teszi a varrat egyenes elhelyezését és jelentősen csökkenti a fröccsenés mennyiségét. A hegesztő hegesztési teljesítménye 20 - 300A.

A nagy, jól olvasható kijelző lehetővé teszi a helyes hegesztőáram pontos beállítását.

A készüléket bárhová magával viheti, és a kompakt méretek és súly (kb. 3 kg) sokkal könnyebbé teszi.

MŰSZAKI ADATOK:

Márka: KRAFT & DELE

Modell: KD1864

Eszköz típusa: MMA inverteres hegesztőgép

Feszültség: 230V / 50-60Hz

Bemeneti áram: 6980W

Kimeneti áramtartomány: 20-300 MMA
Névleges kimeneti feszültség: 29,2 V
Üzemi ciklus: 60%
Teljesítménytényező: 0,93
Szigetelési osztály: B
Védelmi fokozat: IP21S
Elektródok használatának lehetősége: 1,6 - 3,25
Méret: 210 x 100 x 130 mm
Súly: 3 kg
LCD kijelző: Igen



