

Az adatok aktuálisak: 13-06-2026 07:53

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-120st-38l-p-130.html>

## Ultrahangos Mosó 120ST 38L



Ár bruttó	<b>506 200.00 Ft</b>
-----------	----------------------

Ár nettó	<b>398 582.68 Ft</b>
----------	----------------------

Előző ár	<b>516 900.00 Ft</b>
----------	----------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10053</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>UCJP-38-120ST</b>
----------------	----------------------

gyártó	<b>MTechnic</b>
--------	-----------------

### Termékleírás

## JP120ST 38L Ultrahangos Tisztítószer



**A mosógűrű rozsdamentes acélból készült, és argonnal kézzel van hegesztve, ami hihetetlen tartósságot biztosít használat közben.**

*Az ultrahangos tisztítószemben használt ipari átalakítók **kiemelkedő minőségűek**, így az összes tárgy tisztítása rendkívül hatékony, kielégítő mosási hatást biztosítva.*

A dizájn és a felhasználói felület ipari használatra lett optimalizálva.

A digitális szabályozó rendszer lehetővé teszi a paraméterek, például az ultrahang teljesítmény, idő és hőmérséklet egyszerű beállítását az objektumok súlya és az anyaguk alapján, így személyre szabható a különböző igényekhez.



---

**Az ultrahangos tisztítószer egy 1-99 percig állítható időzítővel van felszerelve.**

***Memória funkcióval* rendelkezik, így nem kell időt vesztegetnie a beállítások újrakonfigurálására.**

**A működési hőmérsékletét 0 ~ 80 Celsius fok között állíthatja be, és a 1500 W-os fűtőelem gyorsan felmelegíti a folyadékot, csökkentve ezzel a tisztítási időt.**

**Ez megfelel a szigorú szabványoknak ezen típusú eszközökhöz, biztosítva a kényelmes használatot ipari körülmények között.**

---



---

**Műszaki paraméterek:**

- **Ultraszhang frekvencia: 40 kHz**
- **Tartály anyaga: rozsdamentes acél SUS304**
- **Külső ház anyaga: SUS304**
- **Tank kapacitás: 38 L**
- **Időzítő: 1~99 perc állítható**
- **Hőmérséklet: 0 ~ 80°C állítható**

- 
- Tápegység: váltóáram 200 ~ 240 V, 50 Hz
  - Ultrahang teljesítmény: 0~600 W állítható, 12 ultrahangos fej
  - Fűtési teljesítmény: 1500 W
  - Tank méretek: 500 x 300 x 250 mm (H x SZ x M)
  - Külső méretek: 670 x 480 x 700 mm (H x SZ x M)
  - Minőségi szabványok: CE & RoHS & ISO9001

**A csomag tartalma:**

- Rozsdamentes acél kosár
- Fedél
- Szűrő
- Felhasználói kézikönyv
- Tápkábel