

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-fts-615-15l-p-142.html>

## Ultrahangos mosó FTS 615 15L



Ár bruttó	<b>373 120.00 Ft</b>
-----------	----------------------

Ár nettó	<b>293 795.28 Ft</b>
----------	----------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10018</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>UCDS-15-615</b>
----------------	--------------------

gyártó	<b>MTechnic</b>
--------	-----------------

### Termékleírás

## Ultrahangos tisztító FTS 615 15L

### JELLEMZŐK:

- Öntött rozsdamentes acél tartály
- Hőmérséklet-szabályozás: 0~99°C
- Idő beállítás: 1 mp. ~ 99 perc 59 mp., idő kijelzés LCD képernyőn és állítható teljesítmény
- Memóriefunkció áramkimaradás esetén
- Deparaffinizáló és zsírtalanító funkció
- Degázáló, pulzus, teljesítmény és Turbo-Sweep üzemmódok

---

## DEGAZÁLÁS:

Ha ezt a módot aktiválják, **az ultrahang generátorok szakaszosan működnek**. Ennek következtében a folyadékból eltávolítják a levegőt, beleértve a szén-dioxidot, ami **több mint 30%-kal növeli a tisztítási hatékonyságot**.

## PORLASZTÁS:

Az ultrahang generátorok változó frekvenciákkal működnek, ami optimális eloszlást biztosít az ultrahang hullámok között, és felgyorsítja a szennyeződések eltávolítását a tisztított tárgyak felületéről.

A transzduktorok nagy átmérője biztosítja a **jobb tisztítási eredményt** és növeli a hatékonyságot. A távtartó lemez magas minőségű acélból készült. Beállíthatjuk **működési időt és hőmérsékletet**, így teljes kontrollt kapunk a tisztítási folyamat felett, és a paraméterek az LCD képernyőn is láthatók.

## Ultrahangos tisztító működési elve:

A tartályban lévő folyadék minden olyan helyre eljut, amelyeket mechanikai tisztítással nem lehet elérni. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek a tisztított tárgyak falán szétpukkadnak, és így alaposan megtisztítják azt. Az ultrahangos tisztító hatékonysága nő, ha a tárgyat a lehető legközelebb helyezzük az ultrahang generátorokhoz, és ha megfelelő tisztítószerket használunk.

Ezen kívül az ultrahangos tisztító rendelkezik az **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** funkcióval, egy gombnyomással, valamint nagy pontosságú digitális vezérlőkkel és hosszú élettartammal.



---

## ALKALMAZÁS:

- Ékszerek – Arany, Ezüst, Platina
- Óra szíjak
- Érmék és egyéb gyűjtemények
- Nyomtatott áramkörök
- Motorok/Motor alkatrészek
- Fogkefék és fogpótlások

- 
- Elektronikai alkatrészek
  - Kosmetikai dobozok
  - Diesel motorok befecskendező szivattyúi
  - Nyomtató fejek és patronok
  - Motorkerékpár hűtők
  - Differenciálművek
  - Golfütők, markolatok, golf labdák
  - Lőfegyverek és alkatrészeik
  - Laboratóriumi eszközök

---

## TECHNIKAI ADATOK:

- **Modell szám:** DK-615FTS
- **Átalakítók száma:** 6 db
- **Ultraszónus teljesítmény:** 0 - 360 W
- **Ultraszónus frekvencia:** 40 kHz
- **Fűtési teljesítmény:** 400 W
- **Szabályozás típusa:** Digitális
- **Tartály kapacitás:** 15 L
- **Tartály mérete (mm):** 300x300x150
- **Teljes méret (mm):** 330x330x330
- **Tápegység:** AC 220 - 240 V, 50 Hz
- **Kosár:** Igen
- **Tisztítókosár:** Igen
- **Időbeállítás:** 0 - 99 perc 59 mp. / Mindig bekapcsolva / Munkaciklusok: 40 perc - majd 10 perc szünet
- **Hőmérséklet tartomány:** 0 - 100°C