Az adatok aktuálisak: 09-10-2026 22:14

Termék link: https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-gx-60a-15l-p-601.html

Ultrahangos mosó GX 60A 15L

Ár brutto	**114 950.00 Ft**
Ár nettó	**90 511.81 Ft**
elérhetőség	**raktáron**
Szállítási ido	**48 óra**
Katalógusszám	**10015**
A gyártó kódja	**GX-15-60A**
EAN kód	**5907052591003**
gyártó	**CNCTech**

Termékleírás

Ultrahangos tisztító GX60A - 15 L

15 L kád, állítható ciklusok és praktikus felszerelés a rendszeres tisztításhoz.

15 L40 kHzUltrahang 360 WDEGAS

Ultrahang olyan alkatrészekhez, amelyek zugát és réseit nehéz kézzel tisztítani

A GX60A ultrahangos fürdőt használ a megoldással hozzáférhető felületek, köztük a rések és mélyedések tisztítására. Ez egy kényelmes módszer összetett formájú alkatrészekhez és egy kosárban kezelhető elemcsoporthoz. A tartály névleges űrtartalma 15 L.

A 300 × 300 × 150 mm kád specifikus teret biztosít a feladatokhoz. Az ultrahangos rendszert a 360 W kínálja. Frekvencia: 40 kHz. A 400 W külön fűtési rendszer melegíti a fürdőt. Az időbeállítások az eszközpanelen érhetők el.

A DEGAS és az üzemmódok választéka bővíti a fürdő működési lehetőségeit. A lefolyó lehetővé teszi az oldat kényelmes cseréjét a készülék megdöntése nélkül. A kosár és a fedél a készlet részét képezi - a következő tételek kényelmes kezeléséhez felszerelést kap.

Tisztítás ultrahangos fürdőben

Ennek a modellnek a legfontosabb előnyei

1

Hely az egész bulinak

15 L névleges kapacitás és kosár a megosztott alkatrészkezeléshez.

2

Hozzáférés a repedésekhez és mélyedésekhez

A kavitáció segít eltávolítani a szennyeződéseket az oldat számára hozzáférhető helyeken.

3

Kényelmes ciklusvezérlés

Munkaidő: 1–30 perc. A beállítások az eszközpanelen érhetők el.

4

Gáztalanítás magában a mosógépben

A DEGAS támogatja a friss tisztítóoldat elkészítését.

Fürdő takarítás és szerviz

Nyissa meg a videót.

Ultrahangos fürdő

Nyissa meg a videót.

Fém alkatrészek a kosárban

Nyissa meg a videót.

A fürdőkád feltárása

Hol fogja használni a mosógép képességeit?

Összetett formájú alkatrészek

A fürdő kihasználja a folyadék hozzáférését a résekhez és mélyedésekhez. Hasznos ott, ahol a felület kézi elérése kényelmetlen.

Rendszeres tételek

A kosár lehetővé teszi több tétel együttes kezelését, és a teljes tétel eltávolítását egy ciklus után. Ez gyakorlatiassá teszi az ismétlődő feladatokat.

Felkészülés a további munkára

A hozzáférhető felületek tisztítása megkönnyíti a szemrevételezést és a későbbi alkatrészkezelési lépéseket. A mosógép egy helyre koncentrálja a tisztítást.

Acél tartály

15 L hely az alkatrészeknek

A fürdőkád névleges kapacitása 15 L. Tartály méretei: 300 × 300 × 150 mm. Tartály anyaga: Rozsdamentes acél SUS304. A kosár lehetővé teszi a tételek egyidejű kezelését, és elválasztja a tartály aljától.

Az alkatrészek együttes be- és átvétele kényelmes a szokásos feladatokhoz. Ahelyett, hogy egyes tárgyakat kihalászna a folyadékból, kiveheti a kosár teljes tartalmát.

Ultrahang

Az ultrahang eléri azt a helyet, ahol az oldat eléri

Az ultrahangos rendszer 360 W-t kínál. A működési frekvencia 40 kHz. A folyadékban lévő kavitáció segít eltávolítani a szennyeződéseket az oldat számára hozzáférhető felületekről, a hasadékokból és a mélyedésekből is.

Ez különösen hasznos olyan összetett formájú részleteknél, amelyek zugát és réseit nehéz kefével megtisztítani. A fürdő közös tisztítási környezetet biztosít az alkatrészeknek, és kihasználja a folyadék hozzáférését a felületükhöz.

Digitális panel

A következő ciklusok kényelmes vezérlése

Munkaidő: 1–30 perc. A digitális kijelző lehetővé teszi a paraméterek leolvasását. A legfontosabb beállítások a készülék panelen érhetők el, így a következő feladat kezelése egy helyen marad.

Az állítható idő szabadságot biztosít a különböző típusú alkatrészek és szennyeződések kezelésében. Az egyértelmű beállítások megkönnyítik a napi működést és a következő tételek közötti váltást.

Előmelegítés

A fürdő melegítése ugyanabban a készülékben

A fűtési rendszer 400 W teljesítményű, és a fürdő fűtésére szolgáló külön berendezés nélkül melegíti fel a megoldást. A hőmérsékletet a mosó panelen állítja be.

A fűtés és az ultrahang két külön funkciót lát el. Közös jelenlétük több lehetőséget ad a fűtött fürdőkhöz szánt készítményekkel való munkavégzéshez, anélkül, hogy egy második vezérlőrendszert is hozzáadnánk.

DEGAS

DEGAS - támogatás a friss fürdőhöz

Az időszakos ultrahang hatás segít eltávolítani az oldott levegőt az oldatból. A DEGAS üzemmód a fürdő előkészítésének funkciója a tárgyak tisztítása előtt.

A gáztalanítás magában a mosógépben érhető el. A megoldás cseréjekor egy további üzemmódot használ külön készülék nélkül, az állomás berendezésének megváltoztatása nélkül.

SemiWave/FullWave

Két mód különböző feladatokhoz

A SemiWave kíméletesebb munkamódszert biztosít, míg a FullWave teljes teljesítményt használ. Az üzemmód kiválasztása az idő és a hőmérséklet beállításán túl a mosógép képességeit is bővíti.

Egy készülék kétféle módon működteti az ultrahangot. A tisztítandó tárgyak típusának megváltoztatásakor az adott feladatnak megfelelő módot használhatja.

Leeresztő szelep

Kényelmes folyadékcsere a fürdőkád megdöntése nélkül

A lefolyó lehetővé teszi a használt oldat leeresztését anélkül, hogy a teljes eszközt megemelné vagy megbillentené. A fürdő rendszeres cseréje praktikussá teszi a karbantartást.

Ez a funkció hasznos a munkák között és az előkészületek megváltoztatásakor. A kosár kezeli az alkatrészeket, a kioldó pedig a megoldást – mindkettő megkönnyíti a mosógép rendszeres használatát.

Jelentkezések a műhelyben és a stúdióban

Műhely és szerviz

- Fúvókák, sziták és kis mechanikai alkatrészek
- Mérőműszerek eszközei, elemei
- Részletek hornyokkal és bemélyedésekkel
- Kis tartozékok a kosárban kezelve

Workshop és precizitás

- Ékszer polírozó paszta maradványokkal
- Keretelemek és optikai üveg
- Kis öntvények és összetett formájú alkatrészek

Miért válassza a GX60A-t?

A következő feladatokhoz hasznos funkciók.

- **Takarítás zugokban** — Az ultrahang segíti a megoldás működését hozzáférhető felületeken, beleértve a mélyedéseket is.
- **Közös alkatrészkezelés** — A kosár rendszerezi a tételt, és lehetővé teszi a tartalom együttes eltávolítását.
- **A beállítások kéznél** — A panel koncentrálja az idő és a hőmérséklet beállítását.
- **Csere billentés nélkül** — A leeresztés megkönnyíti a használt folyadék eltávolítását.

Nyissa meg a videót.

A kosár eltávolítása

Műszaki adatok

Paraméter	Érték

Paraméter	Érték
Modell	GX60A
Tartály kapacitása	15 L
Ultrahang frekvencia	40 kHz
Az ultrahang ereje	360 W
Fűtőteljesítmény	400 W
Időbeállítás	1–30 perc
Hőmérséklet szabályozás	Gombok a panelen
Kijelző	Digitális
Tartály anyaga	Rozsdamentes acél SUS304
Tartály méretei (H × Szé × Ma)	300 × 300 × 150 mm
Külső méretek (H × Szé × Ma)	360 × 330 × 280 mm
Tápegység	220 – 240 V, 50 Hz
DEGAS	Igen
Ultrahang módok	SemiWave/FullWave

Felszerelés tartalmazza

- Ultrahangos tisztító GX60A - 15 L
- Kosár
- Borító
- Tápkábel
- Felhasználói kézikönyv

Kérdések vásárlás előtt

Milyen helyet kínál ez a modell?

Névleges tartálykapacitás: 15 L. A kád méretei: 300 × 300 × 150 mm.

Milyen paraméterekkel rendelkezik az ultrahangos rendszer?

Az ultrahangos rendszer 360 W-t kínál. Frekvencia: 40 kHz.

Melegíthető a fürdő?

Igen. A különálló fűtési rendszer 400 W teljesítményű. Hőmérséklet szabályozás: gombok a panelen. A fűtés az ultrahangtól különálló funkció.

Mit kapok a készletben?

A készlet tartalma: Ultrahangos tisztító GX60A - 15 L; Kosár; Fedél; Tápkábel; Felhasználói kézikönyv.

Mit csinál a DEGAS funkció?

Időszakos ultrahanggal segít eltávolítani az oldott levegőt az oldatból. A készülékben fürdőkészítési módban érhető el.

Rendszeres feladataihoz válassza a GX60A-t

Szerezzen be egy 15 L fürdőkádat, ultrahangos tisztítást és felszerelést a kényelmes alkatrészkezeléshez. A fűtés és az időszabályozás további funkciókat egyesít egyetlen készülékben.