

## Ultrahangos mosó PS100A 30L



Ár bruttó	<b>151 700.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>119 448.82 Ft</b>
Előző ár	<b>186 700.00 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10001</b>
A gyártó kódja	<b>UC-30-100A</b>
gyártó	<b>MTechnic</b>

### Termékleírás

#### Ultrahangos tisztítószer PS-100A

A PS-100A ultrahangos tisztítószer 30 literes kapacitással, fűtéssel és munkával rendelkezik. A 600 W-os magasnyomású tisztítószer digitális beállításokkal rendelkezik, így könnyen beállítható a hőmérséklet és a munkai idő.

Az ultrahangos tisztítószer egy kosarat és hangszigetelt fedelet tartalmaz, amely hangcsillapított fogantyúval rendelkezik.

Az ultrahangos tisztítószer ideális elektronikai, mechanikai és optikai alkatrészek javítására és karbantartására, valamint polimerek oldására. A fürdő ultrahangos hanghullámokkal tisztít olyan helyeken, amelyek mechanikus tisztítással nem elérhetők.

A PS-100A ultrahangos tisztítószer szigetelt átalakítókkal van felszerelve, amelyek nagyobb biztonságot nyújtanak használat közben. A meghajtó nagy átmérője jobb tisztítási eredményt biztosít és növeli a hatékonyságot. Az állvány kiváló minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a munkai időt és a hőmérsékletet, így teljes ellenőrzést gyakorolhatunk a tisztítási folyamat felett, és az adatokat az LCD képernyőn jeleníthetjük meg.

Az ultrahangos tisztítószer működése:

A folyadék az ultrahangos tisztítószerben minden olyan helyet elér, amely nem tisztítható mechanikus módon. Az ultrahangos hanghullámok hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek a felületükön tisztítanak, amikor kipukkadnak. Az ultrahangos tisztítószer hatékonysága növekszik, ha az objektumot a lehető legközelebb helyezük az ultrahangos generátorokhoz, és a megfelelő tisztítószerrel használjuk.

---

## **Alkalmazások:**

### **Mechanikai ipar:**

- **Zsíros tűk tisztítása**
- **Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása**
- **Elektrodák tisztítása**
- **Diesel készülékek, benzin mágneses injektorok és karburátorok tisztítása**
- **Réz érintkezők kezdeti színének eltávolítása**
- **Műanyag tisztítása**
- **Mérőeszközök és precíziós műszerek tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása vulkanizáló formákból**
- **Üszkök és szennyeződések eltávolítása szórófejekből és szűrőkből**

### **Elektronika:**

- **Elektronikai alkatrészek tisztítása**
- **Nyomtatott áramkörök tisztítása (komponensek eltávolítása nélkül)**
- **Precíziós mechanikai és elektronikai rendszerek tisztítása szervizekben**
- **Öntvények tisztítása**
- **Nyomtatópatronok tisztítása**

### **Optika:**

- **Üveg tisztítása polírozás vagy csiszolás után**
- **Optikai üveg tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása szemüvegkeret marásakor**

### **Ékszerek:**

- **Ékszerek tisztítása polírozó pasztával**
- **Öntvények tisztítása**
- **Csiszolókövek tisztítása**

### **Numizmatika:**

- **Kiállítások tisztítása polírozó pasztával**

- 
- **Üledékek eltávolítása**

---

**Technikai adatok:**

- **Ultrahang frekvencia: 40 kHz**
- **A tartály anyaga: Rozsdamentes acél**
- **Kapacitás: 2 l**
- **LED képernyő**
- **Idő: 1-30 perc, gombokkal állítható**
- **Hőmérséklet szabályozás: Gombokkal állítható**
- **Tápellátás: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
- **Ultrahangos teljesítmény: 600 W**
- **Fűtési teljesítmény: 500 W**
- **Méret: 530\*325\*325mm (H x SZ x M)**
- **A tartály méretei: 500\*300\*200mm (H x SZ x M)**

---

**A készlet tartalmazza:**

- **Ultrahangos tisztítószert**
- **Kosár**
- **Tápkábel**
- **Felhasználói kézikönyv**