

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-px-100a-30l-p-100.html>



Ultrahangos mosó PX 100A 30L

Ár bruttó	184 500.00 Ft
Ár nettó	145 275.59 Ft
Előző ár	195 900.00 Ft
elérhetőség	elérhető
Szállítási idő	24 óra
Katalógusszám	10015
A gyártó kódja	UCD-30-100A

Termékleírás

Ultrahangos mosó. PX-100A 30 liter űrtartalom fűtéssel és munkaidővel

A 600 W-os mosó rendelkezik digitális szabályozással, amellyel hatékonyan beállíthatja a hőmérsékletet és a munkaidőt. A mosó kiválóan alkalmas elektronikus alkatrészek, mechanikai alkatrészek, optikai alkatrészek javítására és karbantartására, valamint a polimerek feloldására. A kádban öblítik és ultrahanggal megtisztítják, a mechanikus tisztításhoz nem hozzáférhető helyeken.

Az ultrahangos tisztító kosárral és zajcsillapító borítással rendelkezik egy fogantyúval, amely elnyeli az ütések.

A PX modellekben alkalmazott Új funkciók:

DEGAS:

Ez a szerkezet a bekapcsolás után szünetekkel működik. Ezzel eltávolítva a levegőt és a széndioxidot a vegyületből. Ennek köszönhetően több kavitáló buborék keletkezik és a hatásfok 30%-al megnő.

SWEEP:

A bekapcsolást követően az ultrahangos generátor különböző frekvencián működik. A

váltakozó frekvencia optimális hullámokat generál ezáltal gyorsabban eltávolítja a lerakódott szennyesződést a tisztított tárgyak felületéről..

A PX-100A ultrahangos tisztítót szigetelt átalakítók különböznek, amelyek további biztonságot nyújtanak az alátét használatakor. Az átalakítók nagy átmérője jobb tisztítási eredményt nyújt a hatékonyság növelésével. A mosó kiváló minőségű acélból készül. Beállíthatjuk a munkaidőt és a hőmérsékletet, amely teljes ellenőrzést biztosít a tisztítási folyamat felett, és a paraméterek az LCD-n láthatók.

A dolgok ultrahangtisztítóval történő tisztításának alapelve:

A kádban levő folyadék mechanikus tisztításhoz minden elérhetetlen helyre kerül. Az ultrahang hatására a folyadék mikroszkópus buborékokat hoz létre, amelyek eltalálják a tisztítandó elem falait, és ezzel megtisztítják. A mosó tisztítási képességének növelését úgy érik el, hogy az elemet az ultrahanggenerátorokhoz a lehető legközelebb helyezik, és megfelelő tisztítófolyadékokat használnak.

A PX szériás mosók további szelőzővel vannak ellátva,ezáltal biztosítva a hosszabb élettartamot.

Alkalmazás:

Gépipar:

A tűk tisztítása zsíroktól

Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása

Elektróda tisztítása

Nagynyomású készülékek, benzinszolenoid befecskendező szelepek, karburátorok mosása

A sárgaréz érintkezőkből származó szennyeződés eltávolítása

Műanyag mosás

Mérőműszerek és precíziós szerszámok tisztítása

A szennyeződések eltávolítása a vulkanizációs formákból

A lerakódások és a szennyeződések eltávolítása a fúvókákból és szitákból

Elektronika:

Elektromos alkatrészek mosása

Nyomatott áramköri lapok tisztítása (alkatrészek eltávolítása nélkül)

Pontos mechanikai és elektronikus rendszerek mosása a helyszínen

Öntvények mosása

Nyomatópatronok mosása

Optika:

Üvegmosás polírozás vagy őrlés után

Optikaiüvegmosás

A szemüvegkeretek őrlése után képződött szennyeződések eltávolítása

Ékszerek :

Ékszerek mosása a polírozó paszta után

Öntvények mosása

Csiszoló kövek tisztítása

Éremtan

Ékszerek mosása a polírozó paszta után

A lerakódások eltávolítása

Műszaki adatok

- Ultrahangos frekvencia: 40 kHz
- Anyagtartály: rozsdamentes acél
- Kapacitás 30 L
- LED kijelző
- Idő 1-99 perc, gombokkal beállítható
- Hőmérséklet-szabályozás, gombokkal történő szabályozás
- Tápegység 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
- 600 W ultrahangos teljesítmény
- A fűtőt teljesítmény 500 W
- Méretek: 530 * 325 * 325 mm (H x Sz x M)

- A tartály mérete 500 * 300 * 200 mm (H x Sz x M)

A készletben:

- Ultrahangos mosó
- Kosár
- Tápkábel
- Tulajdoni kézikönyv