

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-px-60a-15l-p-99.html>

Ultrahangos mosó PX 60A 15L



Ár bruttó	187 900.00 Ft
Ár nettó	147 952.76 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10014
A gyártó kódja	UCD-15-60A
gyártó	MTechnic

Termékleírás

Ultrahangos tisztító PX-60A

A PX60A ultrahangos tisztító 15 l-es kapacitással, fűtési és működési idővel, valamint 360 W-os teljesítménnyel rendelkezik, digitális vezérléssel, amely lehetővé teszi a hőmérséklet és a működési idő pontos beállítását. Kosárral és zajsökkentő fedéllel van ellátva, ütéscsillapító fogantyúval.

Az ultrahangos tisztító ideális elektronikai, mechanikai és optikai alkatrészek javításához és karbantartásához, valamint polimerek oldására. Az ultrahangos tisztító olyan helyeken öblít és tisztít, amelyek mechanikai tisztítással nem elérhetők.

Az PX sorozatú lemezek új funkciói:

GÁZMENTESÍTÉS:

Ha ez a mód aktiválva van, az ultrahangos generátorok szakaszosan működnek. Ez eltávolítja a levegőt, beleértve a szén-dioxidot is a folyadékból. További kavitation buborékok keletkeznek, amely növeli több mint 30%-kal a tisztítási hatékonyságot.

TISZTÍTÁS:

Miután ezt a módot aktiválják, az ultrahangos generátorok változó frekvenciákkal dolgoznak. A frekvenciaváltozások lehetővé teszik az ultrahanghullámok optimális eloszlását, ami gyorsabb eltávolítást eredményez a tisztított tárgyak felületéről.

A PX60A ultrahangos tisztító szigetelt transzformátorokkal rendelkezik, amely extra biztonságot nyújt a tisztító használata során.

A meghajtók nagy átmérője jobb tisztítási eredményeket biztosít, és növeli a hatékonyságot. A lemez kiváló minőségű acélból készült. Állíthatjuk a működési időt és a hőmérsékletet, így teljes ellenőrzésünk van a

tisztítási folyamat felett, és a paraméterek az LCD kijelzőn láthatók.

Ultrahangos tisztító működési elve:

Az ultrahangos tisztító folyadék minden olyan helyre eljut, amelyeket mechanikus tisztítással nem lehet elérni. Az ultrahang mikroszkopikus buborékokat képez a folyadékban, amelyek a tisztítandó elem falain szétrebbennek, alaposan tisztítva azt. Az ultrahangos tisztító teljesítménye növekszik, ha az elemet a lehető legközelebb helyezük el az ultrahangos generátorokhoz, és megfelelő tisztítószerket használunk.

A PX sorozatú mosógépek extra szellőzőrendszerekkel vannak ellátva, így a mosógépek generátorai hosszabb ideig működhetnek.

Alkalmazások:

Mechanikai ipar:

- Injektorok tisztítása
- Zsíros tűk tisztítása
- Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása
- Elektrodák tisztítása
- Dízel berendezések, benzin injektorok és karburátorok tisztítása
- Réz kontaktusok színének eltávolítása
- Szennyeződések eltávolítása fúvókákból és szűrőkből

Elektronika:

- Elektronikai alkatrészek tisztítása
- Nyomtatott áramkörök tisztítása (komponensek szétszerelése nélkül)
- Precíz mechanikai és elektronikai rendszerek tisztítása szervizközpontokban
- Öntött alkatrészek tisztítása
- Tonerpatronok tisztítása



Technikai adatok:

- **Ultrahang frekvencia: 40 kHz**
- **Tartály anyaga: Rozsdamentes acél**
- **Kapacitás: 15 l**
- **LED kijelző**
- **Idő: 1-99 perc, állítható gombokkal**
- **Hőmérséklet szabályozás: Szabályozás gombokkal**
- **Tápellátás: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**

-
- **Ultrahang teljesítmény: 360 W**
 - **Fűtési teljesítmény: 400 W**
 - **Teljesítmény: 760 W**
 - **Méreték: 360 x 330 x 280 mm (H x SZ x M)**
 - **Tartály mérete: 300x300x150mm (H x SZ x M)**